IRION LANCER JUMBO

bulmor
strong sideloader solutions

Günstig & Platzsparend

Das kompakte Einstiegsmodell für geringen Warenumschlag

- Günstige 48V Technologie
- Gesamtlänge nur 3900 mm
- Plattformbreite: 1200 oder 1400 mm
- Hubhöhe: bis 6000 mm
- Tragfähigkeit: 3 oder 4 Tonnen

Elektro Seitenstapler EQc 30-40

Jetzt Vorführtermin vereinbaren!

GEPRÜFTE QUALITÄT · AUSTRIA · GÜTEZEICHEN · 30.126 · CERTIFIED QUALITY

www.bulmor.com . info@bulmor.com

IRION LANCER JUMBO

bulmor
strong sideloader solutions

Elektro Seitenstapler EQc 30-40

Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale							
Kennzeichen		Hersteller				Bulmor industries GmbH	
		Type		Typenzeichen des Herstellers		EQc 30/14 (12)	EQc 40/14 (12)
		Tragfähigkeit	Q	Hublast ohne Abstützung	t	3	4
		Fahrantrieb		Diesel, Treibgas, Elektro		Elektro	
		Lenkungsart				Sitzlenkung	
		Bereifung		V-Vollgummi, L-Luft, vorne/hinten		L / L	L / L
		Räder		Anzahl vorne/hinten (X=angetrieben)		2/2X	2/2X
Abmessungen		Hub	h3	Hub	mm	4000	4000
			h2	Normalfreihub	mm	kein	kein
		Gabelträger		Gabelverstellbereich	mm	240 - 1220	300 - 1220
		Maße über alles	L	Gesamtlänge	mm	3900	3900
			B	Gesamtbreite	mm	2200 (2000)	2200 (2000)
			h1	Höhe, Hubgerüst eingefahren	mm	2700	2700
			h4	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	mm	4780	4780
			H	Höhe über Schutzdach	mm	2510	2510
		Plattform	b	Nutzbreite	mm	1400 (1200)	1400 (1200)
			E	Rahmeneinschnitt	mm	1300	1300
			P	Ladehöhe (ohne Last)	mm	800*	800*
		Arbeitsgangbreite	Ast	für geradeausfahrt	mm	2400 (2200)	2400 (2200)
			A1	für Gang gleicher Breite bei 90° Kurve	mm	4010 (3880)	4010 (3880)
			A2	für 90° Wendung im Gang	mm	5110 (4990)	5110 (4990)
Fahrwerk		Reifen		Anzahl vorne/hinten	Stk.	2/2	2/2
				Dimension vorne		27x10-12	27x10-12
				Dimension hinten		27x10-12	27x10-12
		Betriebsbremse		vorne/hinten		- / hydr.Lamellenbremse	
Antrieb		Feststellbremse		hinten		elektrohydraulisch	
		Batterie		Anzahl / Art		1 / 5 PzS	
				Spannung/Kapazität	V/Ah	48 / 625 - 775	
		Antriebsmotor		Nennleistung S2-60min	kW	2 x 10	
		Pumpenmotor		Nennleistung S3-15%	kW	24	
		Steuerungsart		AC=Asynchrontechnik, DC-Gleichstromtechnik		AC	
		Rekuperation		Bremsenergie / Hubenergie		optional	
		Batterie		Mindestgewicht	kg	950	
		Standsicherheit				ISO 22915	

Technische Änderungen vorbehalten. * mit Holzplattform ** nach Kundenwunsch

01.04.2017 Rev.0

Jetzt zum **Vorführtermin** des neuen EQc40 anmelden:

www.bulmor.com/seitenstapler/elektro-seitenstapler-aktion